



日野大客車

RK2ARXA-PJF

後置式直噴柴油引擎



圖為攝影用車 規格配備以實車為準

EURO 6

六期日野大客車規格表

項目		車型	RK2ARXA-PJF	
重量	車輛總重量	kg	14,500	
	底盤空重(約)	kg	5,190	
底盤尺寸	軸距	mm	5,800	
	全長	mm	11,365	
	全寬	mm	2,475	
	全高	mm	1,865	
	前懸	mm	2,235	
	後懸	mm	3,330	
	輪距 前/後	mm	2,040/1,845	
引擎	型號		A05C-TL	
	型式		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎，渦輪增壓附中間冷卻器	
	排氣量	c.c.	5,123	
	壓縮比		17.5	
	最大馬力	ps/rpm	260/2,300	
	最大扭力	kg·m/rpm	90/1,400	
性能	最高速度	km/h	96 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)	
	最大爬坡能力	Tanθ%	60	
	最小迴轉半徑	mm	9,200	
底盤	變速箱	型號	MX06	
		型式	手排檔，前進6檔，後退1檔，同步嚙合式	
	齒輪比	1檔	7.305	
		2檔	4.736	
		3檔	2.738	
		4檔	1.651	
		5檔	1.000	
		6檔	0.787	
		倒檔	7.839	
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向	
	煞車系統	主煞車系統		雙迴路、全氣壓煞車，附煞車自動調整器+ABS
		主煞車型式		前/後鼓式
		手煞車		全氣壓式手煞車，作用於後車輪
		輔助煞車		排氣煞車+引擎減速器
	懸吊系統	前		等長型片狀鋼板彈簧+雙作用避震器+平衡桿
後			等長型片狀鋼板彈簧+雙作用避震器+平衡桿	
輪胎尺寸	前/後		295/80R22.5	
差速器減速比			6.428	
油箱	L		250	
尿素桶	L		28	
電氣	電瓶	V/Ah	12/150*2	
	發電機	V/A	24/90+90	
安全配備			LDWS車道偏離警示系統 自動火災消防系統	



HINO官方網站



HINO TAIWAN
Facebook粉絲專頁



TOYOTA HINO商用車
LINE官方帳號

註1.本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音環保管制基準。
 註2.表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
 註3.表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準
 註4.本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供： 日野自動車株式會社

經銷：

長源汽車股份有限公司

製造： 國瑞汽車股份有限公司

蘭揚汽車股份有限公司

總代理： 和泰汽車股份有限公司

東部汽車股份有限公司

網址：<http://www.hino.com.tw>