



一路相挺・總是為您

日野700系列 4x2 後單軸、6x2 後雙軸曳引車規格表

項目 \ 車型			SH					SR					
			1EETG-MXD	1EETG-LAD	1EETG-LWD	1EETA-MXD	1EETA-LAD	1EKTA-LAD	1EKTA-MXD				
重量	聯結總重	kg	35,000					43,000					
	第五輪設計荷重	kg	12,400					14,800					
	底盤空重	kg	6,900	6,955	7,010	6,955	7,020	8,705	8,660				
底盤尺寸	軸距	mm	3,300					4,680					
	前懸	mm	1,380					1,380					
	後懸	mm	835			935		835					
	全長	mm	5,685			5,785		7,035					
	全寬	mm	2,490					2,490					
	全高	mm	3,030					3,030					
	輪距 前/後	mm	2,030 / 1,840			2,030 / 1,820		2,030 / 1,820					
引擎	型號		E13C-VE					E13C-VE					
	型式		直列6缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器					直列6缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器					
	排氣量	c. c.	12,913					12,913					
	壓縮比		17.0					17.0					
	最大淨馬力	ps/rpm	410(原廠總馬力420) / 1,800					410(原廠總馬力420) / 1,800					
	最大淨扭力	kg-m/rpm	204(原廠總扭力208) / 1,100					204(原廠總扭力208) / 1,100					
性能	最高速度	km/h	114	121	114	121	121	116					
	最大爬坡能力	Tan0%	60.0	43.0	60.0	43.0	33.7	50.3					
	最小迴轉半徑	mm	6,000					7,500					
電氣	電瓶	V/Ah	12 / 150x2					12 / 150x2					
	發電機	V/A	24 / 60					24 / 60					
底盤	離合器		乾單片式，油壓控制 附動力輔助及自動調整		乾單片式，油壓控制 附動力輔助		乾單片式，油壓控制 附動力輔助及自動調整		乾單片式，油壓控制 附動力輔助		乾單片式，油壓控制 附動力輔助及自動調整		
	變速箱	型 號	ZF16 AS2630TO		MZ12		ZF16 AS2630TO		MZ12		ZF16 AS2630TO		
		型 式	自手排，前進16檔、 後退2檔，同步嚙合式		手排檔，前進12檔、後退2檔， 附動力輔助排檔，同步嚙合式		自手排，前進16檔、 後退2檔，同步嚙合式		手排檔，前進12檔、後退2檔， 附動力輔助排檔，同步嚙合式		自手排，前進16檔、 後退2檔，同步嚙合式		
		齒輪比	1 檔	14,120 / 11,677		10,127 / 8,054		14,120 / 11,677		10,127 / 8,054		14,120 / 11,677	
			2 檔	9,539 / 7,889		6,414 / 5,101		9,539 / 7,889		6,414 / 5,101		9,539 / 7,889	
			3 檔	6,521 / 5,393		4,038 / 3,211		6,521 / 5,393		4,038 / 3,211		6,521 / 5,393	
			4 檔	4,565 / 3,776		2,507 / 1,994		4,565 / 3,776		2,507 / 1,994		4,565 / 3,776	
			5 檔	3,093 / 2,558		1,588 / 1,263		3,093 / 2,558		1,588 / 1,263		3,093 / 2,558	
			6 檔	2,089 / 1,728		1,000 / 0,795		2,089 / 1,728		1,000 / 0,795		2,089 / 1,728	
			7 檔	1,428 / 1,181		-		1,428 / 1,181		-		1,428 / 1,181	
	8 檔		1,000 / 0,827		-		1,000 / 0,827		-		1,000 / 0,827		
	倒 檔	13,074 / 10,812		9,902 / 7,875		13,074 / 10,812		9,902 / 7,875		13,074 / 10,812			
	差速器減速比		3,727					3,727					
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向					滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向					
	煞車系統	主煞車系統		雙迴路、全氣壓模塊式煞車 + ABS，附煞車自動調整器					雙迴路、全氣壓模塊式煞車 + ABS，附煞車自動調整器				
		主煞車型式		前 / 後鼓式					前 / 後鼓式				
		手煞車		全氣壓式手煞車，作用於後車輪					全氣壓式手煞車，作用於雙後車輪				
輔助煞車		日野引擎減速器					日野引擎減速器						
懸吊系統	前	等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器及平衡桿					等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器及平衡桿						
	後	空氣懸吊附雙作用避震器			等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器		等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器						
油箱容量	L		390			330		390					
尿素桶	L		28					28					
輪胎尺寸	前	315 / 80 R22,5					315 / 80 R22,5						
	後	295 / 80 R22,5					295 / 80 R22,5						
PTO			選擇配備					選擇配備					

註1. 本車型符合我國101年1月1日第5期排放及96年1月1日第4期噪音環保管制基準。
註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力 (NET) 制，並符合 ISO 公差基準
註4. 本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知

技術提供： 日野自動車株式會社 經銷： 長源汽車股份有限公司
製造： 國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司
總代理： 和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司

