



一路相挺・總是為您

日野500系列 10.4/11/15.5/17噸大貨車規格表

項目\車型		FC7J		FD7J				FG8J				GH8J										
		DTD-ANF	GTA-ANF	GTB-HAF	JTB-HAF	LTB-HAF	PTB-HAF	KTB-QGF	MTB-QGF	PTB-QGF	STB-QGF	MTA-QGF	RTA-QGF	STA-QGF	STG-QGF	RTA-RGF	STA-RGF	RTG-RGF				
重量	車輛總重	kg	10, 400		11, 000				15, 500				17, 000									
	底盤空重	kg	3, 225	3, 245	3, 295	3, 330	3, 400	3, 475	5, 030	5, 065	5, 135	5, 255	5, 185	5, 350	5, 405	5, 210	5, 285	5, 340	5, 085			
底盤尺寸	軸距	mm	3, 180	3, 850	3, 750	4, 250	4, 850	5, 500	4, 600	5, 050	5, 530	6, 220	5, 030	5, 780	6, 200	6, 200	5, 780	6, 200	5, 780			
	前懸	mm	1, 145		1, 185				1, 235				1, 255									
	後懸	mm	1, 350	1, 700	1, 700	1, 810	2, 060	2, 420	2, 080	2, 300	2, 550	2, 950	2, 300	2, 600	2, 950	2, 950	2, 600	2, 950	2, 600			
	全長	mm	5, 805	6, 825	6, 765	7, 375	8, 225	9, 235	8, 045	8, 715	9, 445	10, 535	8, 715	9, 765	10, 535	10, 535	9, 765	10, 535	9, 765			
	全寬	mm	2, 175						2, 445				2, 460									
	全高	mm	2, 505	2, 465	2, 475				2, 655				2, 680				2, 675	2, 680			2, 675	
	輪距 前/後	mm	1, 800 / 1, 660							1, 925 / 1, 840												
	型號		J07E - TR		J07E - TP				J08E - VD													
引擎	型式	直列5缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器																				
	排氣量 c. c.	6, 403							7, 684													
	壓縮比	17. 0							17, 0													
	最大淨馬力 ps/rpm	220 (原廠總馬力225) / 2, 400				240 (原廠總馬力245) / 2, 400				280 (原廠總馬力285) / 2, 400												
	最大淨扭力 kg-m/rpm	66 (原廠總扭力68) / 1, 500				73 (原廠總扭力74) / 1, 500				84 (原廠總扭力86) / 1, 500												
	最高速度 km/h	105	112						112				111									
性能	最大爬坡能力 Tanθ%	43. 4	40. 8	42. 3				35. 9				32. 5				55. 1						
	最小迴轉半徑 mm	5, 200	6, 200	6, 000	6, 700	7, 600	8, 500	8, 000	8, 700	9, 500	11, 600	9, 100	10, 300	11, 000	10, 500	10, 300	11, 000	9, 900				
電氣	電瓶 V/Ah	12 / 65 X 2							12 / 120 X 2													
	發電機 V/A	24 / 60							24 / 60													
變速箱	離合器		乾單片式，油壓控制附動力輔助							乾單片式，油壓控制附動力輔助												
	齒輪比	型 號	LX06S							MF06S							EATON FS6109					
		型 式	手排檔，前進6檔、後退1檔， 附動力輔助排檔，同步嚙合式							手排檔，前進6檔、後退1檔， 附動力輔助排檔，同步嚙合式							手排檔，前進9檔、後退1檔， 附動力輔助排檔，同步嚙合式					
		倒 檔	1 檔	6. 098							8. 189							12. 637				
			2 檔	3. 858							5. 340							8. 806				
			3 檔	2. 340							3. 076							6. 550				
			4 檔	1. 422							1. 936							4. 768				
			5 檔	1. 000							1. 341							3. 548				
			6 檔	0. 761							1. 000							2. 481				
			7 檔	—							—							1. 845				
			8 檔	—							—							1. 343				
	9 檔		—							—							1. 000					
	倒 檔	5. 672							7. 142							13. 210						
	差速器減速比	型 式	單減速載齒輪							單減速載齒輪												
		減速比	4. 625	4. 333						4. 300												
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向							滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向												
煞車系統	主煞車系統	雙迴路、空氣油壓複合式煞車+ABS，附煞車自動調整器							雙迴路、全氣壓式煞車+ABS，附煞車自動調整器													
	主煞車形式	前 / 後鼓式							前 / 後鼓式													
	手煞車	機械內張式，作用於傳動軸							全氣壓式手煞車，作用於後車輪													
	輔助煞車	排氣煞車							排氣煞車													
懸吊系統	前	等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器							等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器				等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器及平衡桿									
	後	片狀彈簧加輔助彈簧							片狀彈簧加輔助彈簧							空氣懸吊附避震器				片狀鋼板彈簧附雙作用避震器		空氣懸吊附避震器
油箱容量 L		100	200						200													
輪胎尺寸 前 / 後		8. 25R16-18PR							10. 00R20-16PR				295/80R22. 5									
PTO		選擇配備																				

註1. 本車型符合我國101年1月1日第5期排放及96年1月1日第4期噪音環保管制基準。
註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力 (NET) 制，並符合 ISO 公差基準。

技術提供：日野自動車株式會社
製造：國瑞汽車股份有限公司
總代理：和泰汽車股份有限公司

經銷：長源汽車股份有限公司
蘭揚汽車股份有限公司
東部汽車股份有限公司

網址：http://www.hino.com.tw 102. 03. 9000

