

DENSO

使用環保冷媒  
R134a

# 電裝牌直結自動控溫 低地板大客車冷氣



型 式		分散式	一體式
機 型		LD3-911-20-EC-A	LD3-932-20-EC-A
冷房能力		23,500 Kcal/h(93,250 BTU/h)	23,500 Kcal/h(93,250 BTU/h)
送 風 量		Hi : 3,500 m <sup>3</sup> /h Lo : 1,600 m <sup>3</sup> /h 風量16段自動控制	Hi : 3,500m <sup>3</sup> /h Lo : 1,600m <sup>3</sup> /h 風量16段自動控制
電 壓		DC-24V	DC-24V
冷 媒		R-134a	R-134a
壓縮機	型式	10PA20x2	10PA20x2
	缸數	斜板式10缸	斜板式10缸
	容量	200c.c	200c.c
	潤滑油	ND-OIL8 (100±30c.c)	ND-OIL8 (100±30c.c)
	重量	7.5 Kgx2	7.5 Kgx2
冷凝器	型式	鋁質多層流散熱片(內附超冷凝器)	鋁質多層流散熱片(內附超冷凝器)
	馬達耗電量	160 Wx4	160 Wx4
	重量	60 Kgx1	—
蒸發器	型式	銅管防鏽波狀鋁質散熱片	銅管防鏽波狀鋁質散熱片
	馬達耗電量	125 Wx8	145 Wx6
	重量	26 Kgx2	144 Kg(含冷凝器)

註 1. 表列數值為標準值，未含容許公差，實際尺寸仍以實物為主。 註 2. 本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供：DENSO DENSO CORPORATION  
 製 造：DENSO 台灣電線股份有限公司  
 總代理：和泰汽車股份有限公司  
 經 銷：長源汽車股份有限公司  
 蘭揚汽車股份有限公司  
 東部汽車股份有限公司