







# HINO 300系列AT車型貨車規格表

項目	車型	XZU600L-WKTQVR3	XZU640L-WKTQVR3	XZU650L-WKTQVR3	
駕駛艙形式		標準座艙 / 低頂			
重量	車輛總重量 kg	6,500			
	底盤空重(約) kg	2,265	2,265	2,295	
底盤尺寸	軸距 mm	2,525	2,800	3,400	
	前懸 mm	985			
	後懸 mm	1,130	1,370	1,550	
	全長 mm	4,725	5,155	5,965	
	全寬 mm	1,870			
	全高 mm	2,035	2,035	2,030	
	輪距 前 / 後 mm	1,400 / 1,435			
引擎	型號	N04C-WN			
	型式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、渦輪增壓附中間冷卻器			
	排氣量 c.c.	4,009			
	壓縮比	18.0			
	最大淨馬力 PS/rpm	150 / 2,700			
	最大淨扭力 kg-m/rpm	44.9 / 1,300~2,200			
性能	最高速度 km/hr	127			
	最大爬坡能力 Tan θ %	60			
	最小迴轉半徑 mm	5,500	6,100	7,200	
電氣	電瓶 V/Ah	12 / 65 X 2			
	發電機 V/A	24 / 80			
變速箱	型號	A860E			
	型式	自動排檔, 前進6檔、後退1檔			
	齒輪比	1檔	3.742		
		2檔	2.003		
		3檔	1.343		
		4檔	1.000		
		5檔	0.773		
		6檔	0.634		
		倒檔	3.539		
	差速器減速比	5.125			
轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向				
煞車系統	主煞車系統	雙迴路, 真空輔助液壓煞車+ABS+BAS煞車輔助系統+EBD電子煞車力道分配系統			
	主煞車型式	前碟/後鼓(附自動調整)			
	手煞車	機械式手煞車, 傳動軸制動			
	輔助煞車	排氣煞車			
懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器			
	後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器			
油箱容量 L	70	100			
尿素桶 L	13				
輪胎尺寸	前 / 後	205 / 85R16			

註1.本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音環保管制基準。  
 註2.表列數值為標準值, 未含容許公差, 其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值, 通常較實際數值低。  
 註3.表列最大淨馬力及最大淨扭力值, 係為歐規淨馬力(NET)制, 並符合ISO公差基準。  
 註4.本型錄內之規格與圖示僅供參考, 產品規格配備以實車為準, 本公司保留規格變動權利, 恕不另行通知。

技術提供:  日野自動車株式會社 經銷:  長源汽車股份有限公司  
 製造:  國瑞汽車股份有限公司  蘭揚汽車股份有限公司  
 總代理:  和泰汽車股份有限公司  東部汽車股份有限公司  
 網址: <http://www.hino.com.tw>

2019.10.31-1,000

# HINO

## 300系列 6.5噸自排商用貨車



**EURO 6**



一路相挺·總是為您