

項目			車型	XZU710L-HKTQSR3	XZU720L-HKTQSR3	XZU710L-HKTRSR3	XZU720L-HKTRSR3
炽 日					官の	<u> </u>	
=			kg	寛座艙 6,500 7,400			100
	底盤空重(約) kg			2,455 2,475		2,560 2,575	
量	軸距		mm	3,430	3,870	3,430	3,870
	前懸						-
底			mm	1,115 1,115 1,575 1,575 1,575		1,755	
盤	全長		mm	6,120	6,740	6,120	6,740
尺 寸			mm	1,995			
ני			mm	2,235 2,250			
			mm	2,230 1,655 / 1,520			
	無。 型號		mm	1,655 / 1,520 N04C-US			
	半 城		NU4C-US 直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、 直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、				
	型式			腦控制柴油噴射51拳、 中間冷卻器	且列4缸、水/>>		
引 擎 —	總排氣量 C.C.		4,009				
¥ -	壓縮比		18.0				
	最大淨馬力 PS/r		PS/rpm	150(原廠總馬力156) / 2,500			
	最大淨扭力		kg•m/rpm	42.8(原廠總扭力43.8) / 1,400			
	最高速度		km/hr	134 128			28
生 能	最大爬坡能力		Tanθ%	60		6	60
	最小迴轉半徑		m	5.7	6.4	6.2	6.9
電	電瓶		V/Ah	12 / 80 X 2			
Ā	發電機 V/A		24 / 60				
	<u> </u>		型號	A860E			
	變速箱	型式		自動排檔,前進6檔、後退1檔			
		齒輪比	1檔	3.742			
			2檔	2.003			
			3檔	1.343			
			4檔	1.000			
			5檔	0.773			
			6檔	0.634			
<u> </u>			倒檔	3.697			
底 盤	差速器減速比			5.125		5.571	
	轉向系統			滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向			
	煞車 主煞車 系統 手急		於車系統	雙迴路·真空輔助液壓煞車+ABS			
			於車型式	4輪碟煞			
			三 煞車	機械式手煞車・傳動軸制動			
			助煞車	排氣煞車			
	懸吊系統		前	片狀鋼板彈簧附避震器			
			後	片狀鋼板彈簧附避震器			
	油箱容量		L	100	100+70	100	100+70
	輪胎尺寸		前/後	7.00 R1	7.00 R16 - 12PR 7.50 R16 - 14PR		6 - 14PR