



一路相挺 · 總是為您

日野700系列 4x2 後單軸、6x2 後雙軸曳引車規格表

項目	車型	SH				SR	
		1EESG-MXD	1EESG-LAD	1EESA-MXD	1EESA-LAD	1EKSA-LAD	1EKSA-MXD
重量	聯結總重GCW kg	35,000				43,000	
	第五輪設計荷重 kg	12,400				14,800	
	底盤空重 kg	6,940	7,010	7,240	7,100	7,310	8,640
底盤尺寸	軸距 mm	3,330				4,680	
	前懸 mm	1,380				1,380	
	後懸 mm	835		935		835	
	全長 mm	5,685		5,785		7,035	
	全寬 mm	2,490				2,490	
	全高 mm	3,030				3,030	
	輪距 前/後 mm	2,030 / 1,840		2,030 / 1,820		2,030 / 1,820	
引擎	型號	E13C-VE				E13C-VE	
	型式	直列6缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器				直列6缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器	
	排氣量 c.c.	12,913				12,913	
	壓縮比	17.0				17.0	
	最大淨馬力 ps/rpm	410(原廠總馬力420) / 1,800				410(原廠總馬力420) / 1,800	
	最大淨扭力 kg.m/rpm	204(原廠總馬力208) / 1,100				204(原廠總馬力208) / 1,100	
性能	最高速度 km/h	114	121	114	121	116	
	最大爬坡能力 Tanθ%	60.0	43.0	60.0	43.0	33.7	
	最小迴轉半徑 mm	6,000				7,500	
電氣	電瓶 V/Ah	12 / 150x2				12 / 150x2	
	發電機 V/A	24 / 60				24 / 60	
底盤	離合器	乾單片式，油壓控制附動力輔助及自動調整	乾單片式，油壓控制附動力輔助	乾單片式，油壓控制附動力輔助及自動調整	乾單片式，油壓控制附動力輔助	乾單片式，油壓控制附動力輔助及自動調整	
	型號	ZF16AS2630TO	MZ12	ZF16AS2630TO	MZ12	ZF16AS2630TO	
	型式	自手排，前進16檔、後退2檔，永嚙式	手排檔，前進12檔、後退2檔，附動力輔助排檔，同步嚙合式	自手排，前進16檔、後退2檔，永嚙式	手排檔，前進12檔、後退2檔，附動力輔助排檔，同步嚙合式	自手排，前進16檔、後退2檔，永嚙式	
	變速齒比	1 檔	14.120 / 11.677	10.127 / 8.054	14.120 / 11.677	10.127 / 8.054	14.120 / 11.677
		2 檔	9.539 / 7.889	6.414 / 5.101	9.539 / 7.889	6.414 / 5.101	9.539 / 7.889
		3 檔	6.521 / 5.393	4.038 / 3.211	6.521 / 5.393	4.038 / 3.211	6.521 / 5.393
		4 檔	4.565 / 3.776	2.507 / 1.994	4.565 / 3.776	2.507 / 1.994	4.565 / 3.776
		5 檔	3.093 / 2.558	1.588 / 1.263	3.093 / 2.558	1.588 / 1.263	3.093 / 2.558
		6 檔	2.089 / 1.728	1.000 / 0.795	2.089 / 1.728	1.000 / 0.795	2.089 / 1.728
		7 檔	1.428 / 1.181	-	1.428 / 1.181	-	1.428 / 1.181
8 檔		1.000 / 0.827	-	1.000 / 0.827	-	1.000 / 0.827	
倒檔	13.074 / 10.812	9.902 / 7.875	13.074 / 10.812	9.902 / 7.875	13.074 / 10.812		
差速器減速比	3.727				3.727		
轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向				滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向		
煞車系統	主煞車系統	雙迴路、全氣壓楔式煞車+ABS，附煞車自動調整器				雙迴路、全氣壓楔式煞車+ABS，附煞車自動調整器	
	主煞車型式	前/後鼓式				前/後鼓式	
	手煞車	全氣壓式手煞車，作用於後車輪				全氣壓式手煞車，作用於後車輪	
	輔助煞車	日野引擎減速器				日野引擎減速器	
懸吊系統	前	等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器及平衡桿				等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器及平衡桿	
	後	空氣懸吊附雙作用避震器		等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器及平衡桿		等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器及平衡桿	
油箱容量 L	390		330+210		390		
尿素桶 L	28				28		
輪胎尺寸	前	315 / 80 R22.5				315 / 80 R22.5	
	後	295 / 80 R22.5				295 / 80 R22.5	
PTO	-	選擇配備					

●SH另有前/後 12R22.5輪胎車型

註1.本車型符合我國101年1月1日第5期排放及105年1月1日第5期噪音環保管制基準。
 註2.表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
 註3.表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準
 註4.本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供：日野自動車株式會社 經銷：長源汽車股份有限公司
 製造：國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司
 總代理：和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司



網址：http://www.hino.com.tw

107.03.500

HINO 700 系列

T/H 4x2 曳引車 6x2 曳引車



一路相挺 · 總是為您