



一路相挺 · 總是為您

日野700系列 6X4 大貨車、砂石車、混凝土攪拌車規格表

項目	車型	FS					
		1EVSA-GAD	1EVSA-HXD	1EKSD-FAD	1EPSM-FAD		
重量	聯結總重 GCW kg	46,000					
	車輛總重 GVW kg	26,000					
	底盤空重 kg	9,095	8,995	8,675	8,670		
底盤尺寸	軸距 mm	6,780					
	前懸 mm	1,380					
	後懸 mm	2,635		1,285			
	全長 mm	10,845					
	全寬 mm	2,490					
	全高 mm	3,005	3,010	3,080			
	輪距 前/後 mm	2,085 / 1,820		2,050 / 1,820			
	型號	E13C-YL		E13C-VD			
引擎	型式	直列6缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器					
	排氣量 c.c.	12,913					
	壓縮比	17.0					
	最大淨馬力 ps/rpm	380(原廠總馬力390)/1,700		380(原廠總馬力390) / 1,800			
	最大淨扭力 kg·m/rpm	195(原廠總扭力199) / 1,100					
性能	最高速度 km/h	102	113	94			
	最大爬坡能力 Tan θ %	60.0					
	最小迴轉半徑 mm	11,500		7,500	8,800		
電氣	電瓶 V/Ah	12 / 150x2					
	發電機 V/A	24 / 60					
底盤	離合器	乾單片式，油壓控制 附氣壓動力輔助	乾單片式，油壓控制 附氣壓動力輔助及自動調整	乾單片式，油壓控制附氣壓動力輔助			
	變速齒輪比	型號	MZ12	ZF16 AS2630TO	HX07		
		型式	手排檔，前進12檔、後退2檔， 附動力輔助排檔，同步嚙合式	自手排，前進16檔、 後退2檔，永嚙式	手排檔、前進7檔、後退1檔， 附動力輔助排檔，同步嚙合式		
		齒輪	1 檔	10.127 / 8.054	14.120 / 11.677	6.230	
			2 檔	6.414 / 5.101	9.539 / 7.889	4.421	
			3 檔	4.038 / 3.211	6.521 / 5.393	2.452	
			4 檔	2.507 / 1.994	4.565 / 3.776	1.480	
			5 檔	1.588 / 1.263	3.093 / 2.558	1.000	
			6 檔	1.000 / 0.795	2.089 / 1.728	0.761	
			7 檔	-	1.428 / 1.181	0.595	
	8 檔		-	1.000 / 0.827	-		
	倒檔	9.902 / 7.875	13.074 / 10.812	6.153			
	差速器減速比	4.555	3.900	6.833			
	轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向					
	煞車系統	主煞車系統	雙迴路、全氣壓模式煞車+ABS，附煞車自動調整器				
主煞車型式		前/後鼓式					
手煞車		全氣壓式手煞車，作用於後車輪		全氣壓式手煞車，作用於前/後車輪			
輔助煞車		引擎減速器		引擎減速器、ES斜坡起步輔助煞車			
懸吊系統	前	等長型片狀鋼板彈簧附雙作用避震器及平衡桿					
	後	片狀彈簧					
油箱容量 L	330			210			
尿素桶 L	28						
輪胎尺寸	前	385 / 65 R22.5		11.00R20-16	12R22.5		
	後	295 / 80 R22.5					
PTO	選擇配備						

註1.本車型符合我國101年1月1日第5期排放及105年1月1日第5期噪音環保管制基準。
 註2.表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
 註3.表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差標準。
 註4.本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供：日野自動車株式會社 經銷：長源汽車股份有限公司
 國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司
 和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司

網址：<http://www.hino.com.tw> 107.03.500

HINO

700 系列

CARGO 6x4大貨車
DUMP 6x4砂石車
MIXER 6x4混凝土攪拌車



一路相挺 · 總是為您