



日野大客車

RK2ARXA-PJF

後置式直噴柴油引擎



圖為攝影用車 規格配備以實車為準

EURO 6

六期日野大客車規格表

項目		車型	RK2ARXA-PJF	
重量	車輛總重量	kg	14,500	
	軸距	mm	5,800	
底盤尺寸	全長	mm	11,365	
	全寬	mm	2,445	
	全高	mm	1,865	
	前懸	mm	2,235	
	後懸	mm	3,330	
	輪距 前/後	mm / mm	2,040/1,845	
引擎	型號	A05C-TL		
	型式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎，渦輪增壓附中間冷卻器		
	排氣量	c.c.	5,123	
	壓縮比		17.5	
	最大馬力	ps/rpm	260/2,300	
	最大扭力	kg-m/rpm	90/1,400	
性能	最高速度	km/h	96 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)	
	最小迴轉半徑	mm	9,200	
底盤	變速箱	型號	MX06	
		型式	手排檔，前進6檔、後退1檔，同步嚙合式	
		齒輪比	1檔	7.305
			2檔	4.736
			3檔	2.738
			4檔	1.651
			5檔	1.000
			6檔	0.787
	倒檔	7.839		
	轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向		
	煞車系統	主煞車系統	雙迴路、全氣壓煞車，附煞車自動調整器+ABS	
		主煞車型式	前/後鼓式	
		手煞車	全氣壓式手煞車，作用於後車輪	
		輔助煞車	排氣煞車+引擎減速器	
	懸吊系統	前	等長型片狀鋼板彈簧+雙作用避震器+平衡桿	
		後	等長型片狀鋼板彈簧+雙作用避震器+平衡桿	
輪胎尺寸	前/後	295/80R22.5		
差速器減速比		6.428		
油箱	L	250		
尿素桶	L	28		
電氣	電瓶	V/Ah	12/150*2	
	發電機	V/A	24/90+90	
安全配備		LDWS車道偏離警示系統		
		自動火災消防系統		



HINO 官方網站



HINO TAIWAN
Facebook 粉絲專頁



TOYOTA HINO 商用車
LINE 官方帳號

註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音環保管制基準。

註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡度為實驗室計算值，通常較實際數值低。

註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準

註4. 本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供： 日野自動車株式會社

製造： 國瑞汽車股份有限公司

總代理： 和泰汽車股份有限公司

網址：http://www.hino.com.tw

經銷： 長源汽車股份有限公司

蘭陽汽車股份有限公司

東部汽車股份有限公司