日野500系列 大貨車規格表

項目 ＼ 車型		FC2A							FD2A							
		D7D-DBAFF	G7A-DBAFF	G7A-DMAFF	J7A-DBAFF	J7A-DMAFF	L7A-DBAFF	L7A-DMAFF	G7A-DBCFF	G7A-DMCFF	J7A-DBCFF	J7A-DMCFF	L7A-DBCFF	L7A-DMCFF	P7A-DBCFF	P7A-DMCFF
重量	車輛總重量 kg	10,400							11,000							
重量	底盤空重(約) kg	3,290	3,325	3,350	3,355	3,380	3,455	3,485	3,315	3,345	3,365	3,395	3,440	3,465	3,505	3,535
底盤尺寸	軸距 mm	3,180	3,850		4,350		4,990		3,790		4,290		4,890		5,540	
底盤尺寸	前懸 mm	1,145														
底盤尺寸	後懸 mm	1,350	1,700		1,910		2,260		1,700		1,810		2,060		2,420	
底盤尺寸	全長 mm	5,775	6,795		7,505		8,495		6,735		7,345		8,195		9,205	
底盤尺寸	全寬 mm	2,190														
底盤尺寸	全高 mm	2,475	2,445						2,455		2,450					
底盤尺寸	輪距 前 mm	1,780														
底盤尺寸	輪距 後 mm	1,660														
引擎	型號	A05C-TM														
引擎	型式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器														
引擎	排氣量 c.c.	5,123														
引擎	壓縮比	17.5														
引擎	最大淨馬力 ps/rpm	240 / 2,300														
引擎	最大淨扭力 kg•m/rpm	81 / 1,400														
性能	最高速度 km/h	108 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≦110 km/h)														
性能	最大爬坡能力 Tan θ %	60.0							55.8							
性能	最小迴轉半徑 m	5.3	6.2		6.9		7.8		6.1		6.8		7.7		8.6	
電氣	電瓶 V/Ah	12 / 65×2														
電氣	發電機 V/A	24 / 60														
底盤	離合器	乾單片式，油壓控制附動力輔助														
底盤	變速箱 型號	LX06														
底盤	變速箱 型式	6檔手排	6檔自手排	6檔手排	6檔自手排	6檔手排	6檔自手排	6檔手排	6檔自手排	6檔手排	6檔自手排	6檔手排	6檔自手排	6檔手排	6檔自手排	6檔手排
底盤	差速器減速比	4.625														
底盤	轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向														
底盤	煞車系統 主煞車系統	雙迴路、空氣油壓複合式煞車+ASR(防滑控制系統)+ABS，附煞車自動調整器														
底盤	煞車系統 主煞車型式	前 / 後鼓式														
底盤	煞車系統 手煞車	作用於傳動軸 全氣壓式手煞車，作用於後車輪														
底盤	煞車系統 輔助煞車	排氣煞車+引擎減速器														
底盤	煞車系統 ES訊號起步輔助煞車	—	配備	—	配備	—	配備	—	配備	—	配備	—	配備	—	配備	
底盤	懸吊系統 前	等長型片狀鋼板彈簧附雙作用式避震器														
底盤	懸吊系統 後	片狀彈簧加輔助彈簧														
底盤	油箱容量 L	100	200						100		200					
底盤	尿素桶 L	19														
底盤	輪胎尺寸 前	235 / 75R17.5														
底盤	輪胎尺寸 後	235 / 75R17.5														
底盤	ACC主動式車距維持系統	—	選擇配備	標準配備					選擇配備				標準配備			
底盤	定速系統															
底盤	安全配備	PCS 預警式防護系統 (AEBS緊急煞車輔助系統)														
底盤	安全配備	LDWS 車道偏離警示系統														
底盤	安全配備	VSC 車輛穩定控制系統														
底盤	安全配備	LED 頭燈、書行燈、自動啟閉頭燈、原廠晶片防盜鎖匙 (Immobilizer)														
底盤	PTO	選擇配備														

總經銷：日野自動車株式會社
北部：國瑞汽車股份有限公司
中部：和泰汽車股份有限公司
南部：長源汽車股份有限公司
蘭揚汽車股份有限公司
東部汽車股份有限公司

註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音環保管制基準。
註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為跟煞淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準。
註4. 本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

500 系列 10.4 / 11 / 15.5 / 17噸 大貨車 EURO6

500 系列 EURO6

日野500系列 大貨車規格表

項目 ＼ 車型		FG8J		GH8J						
		K8A-UGF	P8A-UGF	J8D-XGF	M8A-UGF	R8A-UGF	R8A-XGF	T8A-UGF	T8A-XGF	T8C-UGF
重量	車輛總重量 kg	15,500		17,000						
重量	底盤空重(約) kg	5,455	5,595	5,490	5,520	5,670	5,735	5,715	5,780	5,595
底盤尺寸	軸距 mm	4,630	5,530	4,330	5,080	5,830		6,430		6,450
底盤尺寸	前懸 mm	1,280								
底盤尺寸	後懸 mm	2,025	2,525	1,425	2,225	2,525		2,675		2,655
底盤尺寸	全長 mm	8,000	9,400	7,100	8,650	9,700		10,450		
底盤尺寸	全寬 mm	2,490								
底盤尺寸	全高 mm	2,740		2,745			2,740			2,750
底盤尺寸	輪距 前 mm	2,050								
底盤尺寸	輪距 後 mm	1,835								
引擎	型號	J08E-WS								
引擎	型式	直列6缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器								
引擎	排氣量 c.c.	7,684								
引擎	壓縮比	17								
引擎	最大淨馬力 ps/rpm	280 / 2,400								
引擎	最大淨扭力 kg•m/rpm	84 / 1,500								
性能	最高速度 km/h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≦110 km/h)								
性能	最大爬坡能力 Tan θ %	39.6		60.0	37.7	37.7	60.0	37.7	60.0	37.7
性能	最小迴轉半徑 m	8.0	9.4	7.5	8.7	9.9		10.8		
電氣	電瓶 V/Ah	12 / 120×2								
電氣	發電機 V/A	24 / 60								
底盤	離合器	乾單片式，油壓控制附動力輔助								
底盤	變速箱 型號	MX06	MX06	M009DD	MX06	MX06	M009DD	MX06	M009DD	MX06
底盤	變速箱 型式	6檔手排		9檔手排	6檔手排	6檔手排	9檔手排	6檔手排	9檔手排	6檔手排
底盤	差速器減速比	5.857		4.300	6.142	6.142	4.300	6.142	4.300	6.142
底盤	轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向								
底盤	煞車系統 主煞車系統	雙迴路、全氣壓模式煞車附煞車自動調整器，EBS(電子控制式煞車系統)+ASR(防滑控制系統)+ABS								
底盤	煞車系統 主煞車型式	前 / 後鼓式								
底盤	煞車系統 手煞車	全氣壓式手煞車，作用於後車輪								
底盤	煞車系統 輔助煞車	排氣煞車								
底盤	懸吊系統 前	等長型片狀鋼板彈簧附雙作用式避震器及平衡桿								
底盤	懸吊系統 後	片狀彈簧加輔助彈簧								空氣懸架附避震器
底盤	油箱容量 L	200								
底盤	尿素桶 L	28								
底盤	輪胎尺寸 前	11R22.5		295 / 80R22.5						
底盤	輪胎尺寸 後	11R22.5		295 / 80R22.5						
底盤	ACC主動式車距維持系統	選擇配備	標準配備	—	標準配備					
底盤	定速系統									
底盤	安全配備	PCS 預警式防護系統 (AEBS緊急煞車輔助系統)								
底盤	安全配備	LDWS 車道偏離警示系統								
底盤	安全配備	VSC 車輛穩定控制系統								
底盤	安全配備	書行燈、自動啟閉頭燈、原廠晶片防盜鎖匙 (Immobilizer)								
底盤	PTO	選擇配備								

總經銷：日野自動車株式會社
北部：國瑞汽車股份有限公司
中部：和泰汽車股份有限公司
南部：長源汽車股份有限公司
蘭揚汽車股份有限公司
東部汽車股份有限公司

註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音環保管制基準。
註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低。
註3. 表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為跟煞淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準。
註4. 本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

HINO官方網站

HINO TAIWAN Facebook粉絲專頁

TOYOTA HINO商用車 LINE官方帳號

2111-12,000

安全防護
環保升級

安全輔助系統

*以上技術功能為輔助駕駛者安全駕駛的功能，無法保證絕對能避免事故意外發生或減輕事故損害。

定速控制



減速控制



追蹤控制



加速控制



PCS
預警式防護系統

由車前方毫米波雷達及智能攝影機偵測前方行人或車輛，若系統判斷有碰撞危險時，將發出警報及支援煞車控制，降低碰撞車禍的傷害。



LDWS
車道偏離警示系統

透過車輛前方所搭載的攝影機偵測白線道前方車道線，當行駛中車輛偏離車道線時，系統將會發出警示音以提醒駕駛者注意。



ABS
防鎖定煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。



VSC
車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，主動掌握行車安全。

ACC
主動式車距維持系統

在時速約35至約105公里時，可以需據偵測前車並自動保持適當車間距離。如遇車間距離急速縮短即發出警告，甚至作動PCS預警式防護系統，藉由減少駕駛者油門及煞車的操控，減輕駕駛者疲勞。

ASR | 防滑控制系統

如偵測到打滑情形，系統會自動控制打滑車輪的驅動力，甚至降低引擎轉速，以降低在濕滑道路(如雪地、積水道路)上的打滑情況，藉此提升起步、行駛與陡坡的性能與行駛穩定性，降低駕駛者負擔。

EBS | 電子控制式煞車系統

因應不同行駛狀況，將前後的煞車制動力做適當分配，保障駕駛者、乘員與貨物的最大安全(FG,GH車型)。

・視野輔助系統

搭載螢幕內嵌視野輔助系統，以4分割畫面同時顯示前、後、左、右鏡頭畫面並儲存紀錄。

・LED頭燈 (FC,FD車型)

近光燈採用LED，可提升夜間識別度及提高燈泡壽命。此外也有自動頭燈功能，於昏暗環境自動亮燈，KEY-ON時畫行燈亦亮，確保白天行車安全。

・選擇性觸媒還原系統(SCR)

ECU偵測引擎排出的廢氣，搭配AdBlue噴時噴出尿素水，進行化學變化後，達到排氣淨化效果。

DPR | 柴油碳微粒主動濾清系統

引擎排出之廢氣過過DPF濾清器時，黑煙粒狀物將被吸附於濾清器內，當電腦判定碳微粒堆積量過高時，就可進行自動或手動再生，降低PM污染物的排放。

ECO RUN | 油耗強化

針對全部檔位進行ECO介入，可特別抑制起步區及高速區的急加速，改善油耗。

操控進化

中控台 / 以棕黃為顏色基調，演繹出具高級感的室內空間

儀錶

車速錶與轉速錶字體加大，更加易讀。大型7吋多功能顯示幕可顯示豐富的情報，即使是資淺的駕駛者也能安心駕駛。

方向盤

手握方向盤的同時便可操控多功能顯示幕及定速巡航控制。不需大幅倒移視線，提高安全性。

換檔旋鈕 (FC, FD車型)

只需轉動旋鈕，便可輕鬆切換N、D、R檔與D、R的SLOW模式。

按鍵配置

按鍵位置靠近駕駛座，就手度提升。同時增加夜間照明按鍵至全面採用LED，提升按鍵壽命。

實用進化

GH噸車型多重軸距選擇

五種不同軸距選擇，支援更多元業種不同的使用需求。



新多孔式大梁在長顯結構與強度設計外，採用網格孔設計，讓打造車體時有更高的自由度。(FG,GH車型)。

(無護床車型)

(有護床車型)

車型選擇

提供多重噸數車型選擇，FD,FG及GH車型配備車內睡床，方便於車內小憩、舒緩長途駕駛疲勞。

置物溝槽

中控台前飾板設計置物溝槽，可放置手機、平板等，增加車內便利性。

充電孔

車內配置快速充電2.1A USB座插孔及12V電源座。



置物空間

靈活口袋置物空間，方便放置飲料或書報，增加車內便利性。



LED室內燈

優異的設計性和空間效率，提供整體車室均勻的照明。節能且使用壽命長的LED燈，可調節亮度、提供夜間讀寫文字舒適照明。