

HINO 300系列HYBRID 3.49/6.5/8.5噸 油電複合動力車規格表

項 目		車 型	XKU650L - HKUGSR3	XKU710L - HKUQSR3	XKU710L - HKUTSR3	XKU720L - HKUTSR3	
重 量	車 輛 總 重 量	kg	3,490	6,500	8,500	8,500	
	底 盤 空 重 (約)	kg	2,345	2,620	2,775	2,790	
底 盤 尺 寸	軸 距	mm	3,400	3,430	3,430	3,870	
	全 長	mm	5,965	6,120	6,120	6,740	
	全 寬	mm	1,860	1,995	2,055	2,055	
	全 高	mm	2,100	2,230	2,265	2,265	
	前 懸	mm	985	1,115	1,115	1,115	
	後 懸	mm	1,550	1,575	1,575	1,755	
	輪 距 前/後	mm	1,400/1,435	1,655/1,520	1,655/1,590	1,655/1,590	
引 擎	型 號		N04C-UR				
	型 式		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器				
	排 氣 量	c.c.	4,009				
	壓 縮 比		18.0				
	最大淨馬力	ps/rpm	150 / 2,500				
	最大淨扭力	kg·m/rpm	42.8 / 1,400				
H Y B R I D	馬 達 型 式		永磁電動馬達				
	最 大 馬 力	ps(KW)	49 (36)				
	最 大 扭 力	Kg·m(N·m)	33.9 (333)				
	電 池 型 式		鎳氫電池				
	電 池 電 壓	V/Ah	288 / 6.5				
性 能	最 高 速 度	km/h	129	127	119	119	
	最大爬坡能力	tanθ (%)	60.0	39.6	31.4	31.4	
	最小迴轉半徑	mm	7,200	5,700	6,200	6,900	
電 氣	電 瓶	V/Ah	12 / 60×2				
底 盤	離 合 器		乾單片式，油壓控制附動力輔助及自動調整				
	變 速 箱	型 號	M550				
		型 式	自手排，前進5檔、後退1檔，同步嚙合式				
		齒 輪 比	1 檔	4.981			
			2 檔	2.911			
			3 檔	1.556			
			4 檔	1.000			
			5 檔	0.738			
			倒 檔	4.625			
	轉 向 系 統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向				
	煞 車 系 統	主 煞 車 系 統	雙迴路，真空輔助液壓煞車+ABS				
		主 煞 車 形 式	4輪碟煞				
		手 煞 車	機械式手煞車，傳動軸制動				
		輔 助 煞 車	排氣煞車、ES斜坡起步輔助煞車				
	懸 吊 系 統	前 / 後	片狀鋼板彈簧附避震器				
	輪 胎 尺 寸	前 / 後	195/75R16	7.00R16-12PR	7.50R16-14PR	7.50R16-14PR	
差速器減速比		4.100	4.625	5.142	5.142		
油 箱	L	100					
PTO			—	選擇配備		—	
IDLE STOP(怠速熄火)			標準配備				

註1.本車型符合我國101年1月1日第5期排放及96年1月1日第4期噪音環保管制基準
註2.表列數值為標準值，未含容許公差
註3.表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準
註4.本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知

技術提供：日野自動車株式會社 經銷：長源汽車股份有限公司
製造：國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司
總代理：和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司
網址：http://www.hino.com.tw



HINO
一路相挺・總是為您