



RK8J MVA-KJF/RVA-KJF/RVK-KJF 規格表

項目		車型			
		MVA-KJF	RVA-KJF	RVK-KJF	
大樑型式		直樑		中降	
重量	車輛總重量 kg	14,500			
	底盤空重 kg	4,945	4,855	5,030	
底盤尺寸	軸距 mm	5,200	5,800		
	全長 mm	10,460	11,395	11,595	
	全寬 mm	2,440			
	全高 mm	1,855		1,850	
	前懸 mm	2,200		2,400	
	後懸 mm	3,060	3,330		
	輪距前/後 mm	2,040 / 1,840			
引擎	型號	J08E - VN			
	型式	直列6缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、渦輪增壓附中間冷卻器			
	排氣量 c.c.	7,684			
	壓縮比	17.0			
	最大淨馬力 ps/rpm	255(原廠總馬力260) / 2,400			
最大淨扭力 kg·m/rpm	77(原廠總扭力79) / 1,500				
性能	最高速度 km/h	102			
	最大爬坡能力 Tanθ%	36.2			
	最小迴轉半徑 mm	8,300	9,200		
電氣	電瓶 V/Ah	12 / 150 x 2			
	發電機 V/A	24 / 90			
底盤	離合器	乾單片式，油壓控制附動力輔助			
	變速箱	型號	MJ05S		
		型式	手排檔，前進5檔、後退1檔，同步嚙合式		
		齒輪比	1檔	7.809	
			2檔	4.908	
			3檔	2.675	
			4檔	1.603	
			5檔	1.000	
	6檔		-		
	倒檔	7.575			
差速器減速比	4.625				
轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向				
煞車系統	主煞車系統	雙迴路、全氣壓煞車、附煞車自動調整器+ABS			
	主煞車型式	前/後鼓式			
	手煞車	全氣壓式手煞車，作動於後車輪			
	輔助煞車	排氣煞車			
懸吊系統	前	等長型片狀鋼板彈簧+雙作用避震器+平衡桿	等長型片狀鋼板彈簧+雙作用避震器		
	後	等長型片狀鋼板彈簧+雙作用避震器+平衡桿			
油箱容量	L	250			
輪胎尺寸	前/後	10.00-20-14PR (295 / 80R22.5)			
	鋼圈	7.00T x 20 - 162mm			

註1.本車型符合我國101年1月1日第5期排放及96年1月1日第4期噪音環保管制基準
 註2.表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡力為實驗室計算值，通常較實際數值低
 註3.表列最大淨馬力及最大淨扭力值，係為歐規淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準
 註4.本公司保留規格變動權利，恕不另行通知

經銷商：
 日野自動車株式會社
 長源汽車股份有限公司
 國瑞汽車股份有限公司
 蘭揚汽車股份有限公司
 和泰汽車股份有限公司
 東部汽車股份有限公司

網址：http://www.hino.com.tw

國瑞大客車

RK8J MVA-KJF/RVA-KJF/RVK-KJF

後置式直噴柴油引擎 直樑/中降大樑



圖為攝影用車 規格配備以實車為準



一路相挺·總是為您