

國瑞氣墊式大客車

RM8J SVU-SSF

後軸寬幅式氣囊懸吊 排氣煞車 新式變速箱



圖為攝影用車 規格配備以實車為準

EURO 5



日野氣墊式大客車規格表

項 目		車 型	RM8J SVU-SSF	
重 量	車輛總重量	kg	16,500	
	底盤空重(約)	kg	5,670	
底 盤 尺 寸	軸距	mm	6,000	
	全長	mm	11,815	
	全寬	mm	2,450	
	全高	mm	1,615	
	前懸	mm	2,435	
	後懸	mm	3,380	
	輪距	前/後 mm	2,040 / 1,820	
引 擎	型號	J08E-VD		
	型 式	直列6缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎，渦輪增壓附中間冷卻器		
	排氣量	c.c.	7,684	
	壓縮比	17.0		
	最大馬力	ps/rpm	280 (原廠總馬力285) / 2,400	
	最大扭力	kg·m/rpm	84 (原廠總扭力86) / 1,500	
性 能	最高速度	km/h	111	103
	爬坡能力	Tan θ%	35.2	38.4
	最小迴轉半徑	mm	9,500	
底 盤			乾單片式，油壓控制附動力輔助	
	變速箱	型號	ZF 6S1010BO	
		型式	手排檔，前進6檔、後退1檔，附動力輔助	
	齒輪比	1檔	6.753	
		2檔	3.597	
		3檔	2.124	
		4檔	1.389	
		5檔	1.000	
		6檔	0.782	
		倒檔	6.060	
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向	
	煞車系統	主煞車系統	雙迴路，全氣壓煞車+ABS	
		主煞车型式	前/後鼓式煞車	
		手煞車	全氣壓式手煞車，作用於後車輪	
		輔助煞車	排氣煞車+VOITH變速箱油壓減速器	
	懸吊系統	型式	空氣懸吊	
		前	2氣囊+2根雙作用避震器+平衡桿	
		後	寬幅式4氣囊+6根雙作用避震器+平衡桿	
	輪胎尺寸	前/後	295/80R22.5	
	差速器減速比		5.428	5.857
	油箱	L	20 (臨時油桶)	
電 氣	電瓶	V/Ah	12 / 200x2	
	發電機	V/A	24 / 90	

註1.本車型符合我國101年1月1日第5期排氣及105年1月1日第5期噪音環保管制基準

註2.表列數值為標準值，未含容許公差

註3.表列最大馬力及最大扭力值，係為歐制淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準

註4.本公司保留規格變動權利，恕不另行通知

技術提供：日野自動車株式會社 經銷：長源汽車股份有限公司

製造：國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司

總代理：和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司

網址：http://www.hino.com.tw

106.12.500