



頭家最強的靠山

300系列 5噸商用貨車

EURO 6



一路相挺·總是為您

HINO 300系列5噸自排/手排完成車規格表

項目		車型	XZU600L-WKTMVR3	XZU640L-WKTMVR3	XZU650L-WKTMVR3	XZU600L-WKMMVR3	XZU640L-WKMMVR3	XZU650L-WKMMVR3	
			自排車型			手排車型			
駕駛艙型式			標準座艙 / 低頂						
重量	車輛總重量	kg	5,000						
	完成車空重(約)	kg	2,640	2,710	2,800	2,605	2,670	2,760	
完成車尺寸	軸距	mm	2,525	2,800	3,400	2,525	2,800	3,400	
	前懸	mm	985						
	後懸	mm	1,260	1,390	1,550	1,260	1,390	1,550	
	全長	mm	4,840	5,200	5,965	4,840	5,200	5,965	
	全寬	mm	2,055						
	全高	mm	2,025						
	輪距 前 / 後	mm	1,400 / 1,435						
	引擎	型號		N04C-WN					
型式			直列4缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎、渦輪增壓附中間冷卻器						
排氣量		c.c.	4,009						
壓縮比			18.0						
最大淨馬力		PS/rpm	150 / 2,700						
最大淨扭力		kg-m/rpm	44.9 / 1,300~2,200						
性能	最高速度	km/hr	143			127			
	最大爬坡能力	tan θ %	60						
	最小迴轉半徑	mm	5,500	6,100	7,200	5,500	6,100	7,200	
電氣	電瓶	V/Ah	12 / 65 X 2						
	發電機	V/A	24 / 80						
底盤	變速箱	型號	A860E			RE50			
		型式	自動排檔, 前進6檔、後退1檔			手排檔, 前進5檔、後退1檔			
		齒輪比	1 檔	3.742			5.342		
			2 檔	2.003			2.975		
			3 檔	1.343			1.604		
			4 檔	1.000			1.000		
			5 檔	0.773			0.712		
			6 檔	0.634			-		
	倒檔	3.539			4.970				
	差速器減速比		4.333						
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向						
	煞車系統	主煞車系統		雙迴路, 真空輔助液壓煞車+ABS+EBD電子煞車力道分配系統+BAS煞車輔助系統+BOS煞車優先系統					
		主煞車型式		4輪碟煞					
手煞車			機械式手煞車, 傳動軸制動						
輔助煞車			排氣煞車						
懸吊系統	前		片狀鋼板彈簧附雙作用避震器						
	後		片狀鋼板彈簧附雙作用避震器						
油箱容量	L	70	100			70	100		
尿素桶	L	13							
輪胎尺寸	前 / 後	205 / 75R16C							



多連桿前護架
讓貨物承載更安全



繩鈎球頭化
讓網綁貨物時更牢靠



鋼製橫樑
載重性及耐用性升級



車斗底板使用高承載人造材
運輸載重更耐用

全新輕量化鋁合金 防捲入裝置設計



車斗實內尺寸(mm)			
軸距	長	寬	高
2,525	3,070	1,930	380
2,800	3,480	1,930	380
3,400	4,255	1,930	380

HINO 5噸貨車

您最理想的生意夥伴！
安全 穩健 可靠 全新HINO值得您信賴



HINO官方網站




HINO TAIWAN
Facebook 粉絲專頁



HINO & TOYOTA 商用車
LINE 官方帳號



名片置入處 / 經銷商蓋章處



技術提供：日野自動車株式會社 經銷：長源汽車股份有限公司
製造：國瑞汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司
總代理：和泰汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司

網址：www.hino.com.tw

2106-32,000