







因應各種駕駛路況，啟動相對應的駕駛輔助系統，讓行車更加順暢安全。



綜合判斷駕駛情境，將煞車系統維持最有效率作動。



車 型		底 盤 車						樞 紐 完 成 車							
		GDY231L-HKMEVR3		GDY231L-HKTEVR3		GDY251L-HKMEVR3		GDY231L-HKMEVR		GDY231L-HKTEVR		GDY251L-HKMEVR		GDY251L-HKTEVR	
項 目		手排	自排	手排	自排	手排	自排	手排	自排	手排	自排	手排	自排	手排	自排
底 盤 尺 寸	駕駛艙型式		機車座艙 / 低底												
	車輻總重量		3,490												
	空車重量 (約)		1,700	1,715	1,730	1,745	2,010		2,030	2,115		2,130			
	輪距		2,545		3,350		2,545		3,350						
	前懸		975	970	965		975	965		965					
	後懸		1,005		1,055		1,530		1,240		1,595				
	全長		4,595		4,570		5,845		4,795		5,955				
	全寬		1,940						1,955						
引 擎	全高		2,015		2,005		2,045		2,040		2,115				
	輪距 前 / 後		1,440 / 1,500												
	型式		1GD-FTV												
	型式		直列4缸、水冷式、電腦控制燃油噴射引擎、渦輪增壓附中間冷卻器												
	排氣量		2,755												
	壓縮比		15.6												
	最大馬力		144 / 3,400												
	最大扭矩		30.6 / 1,200-3,200												
性 能	最高速度		110												
	最大爬坡能力		49.2		60		49.2		60		49.2		60		
	最小轉彎半徑		4.9		6.2		4.9		6.0		4.9		6.2		
	電瓶		12 / 80												
電 氣	發電機		12 / 100												
	型式		R451	AC60E	R451	AC60E	R451	AC60E	R451	AC60E	R451	AC60E			
變 速 箱	型式		5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排	5檔手排	6檔自排			
	1檔		4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600	4.313	3.600			
	2檔		2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090	2.330	2.090			
	3檔		1.436	1.468	1.430	1.468	1.430	1.468	1.468	1.436	1.436	1.468			
	4檔		1,000				1,000								
	5檔		0.838	0.687	0.838	0.687	0.838	0.687	0.838	0.687					
	6檔		— 0.580		— 0.580		— 0.580		— 0.580						
	倒檔		4.220	3.732	4.220	3.732	4.220	3.732	4.220	3.732					
	底 盤	差速器減速比		4.100											
		轉向系統		齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向											
煞 車 系 統		主煞車系統	雙迴路，真空輔助液壓煞車 +ABS防鎖死煞車系統+VSC車載穩定控制系統 +TRC循跡防滑控制系統+EBD電子煞車力分配系統 +BAS煞車輔助系統+BOS煞車優先系統												
			主煞車型式 手煞車	前碟 / 後鼓 (附自動調整) 機械式手煞車，傳動軸制動											
		懸吊系統		雙A臂扭力棒式獨立懸吊系統，附雙作用避震器、平衡桿											
		油箱容量		片狀鐵板彈簧附雙作用避震器											
原車尺寸		70													
輪胎尺寸		13													
輪胎尺寸		195/70R15C													



200 系列 3.49噸 商用貨車

EURO 6

靈活操控 城市穿梭自如



4.9m

迴轉半徑

短軸車型最小迴轉半徑僅4.9m，市區巷弄穿梭、山區曲折彎道皆可靈活操控自如。

符合6期排放法規

搭載2.8L-1GD-FTV直列4缸柴油渦輪增壓引擎，符合最新6期環保法規。

日行燈

日行燈設計幫助提高車輛被視性，避免因天氣不佳或視線不良可能造成的交通事故，保障日間行車安全。



大容量油箱

擁有大容量70L油箱，上山下海長距離駕駛使用也穩當。



前、後輪相同尺寸

輪胎前、後輪尺寸一致皆為15吋，輪胎載重受力平均，後續維修保養更便利省事。



中控台

寬廣中控台提供多元收納功能，成就最佳行車環境，讓開車更輕鬆舒適。



自排變速箱

全新導入易於操控的自排變速箱，起步、加速更平穩，大幅降低駕駛者工作負擔。



載貨空間

框式完成車型
最大車身寬達1,955mm，
寬敞大空間方便裝載貨物。

大電量發電機

搭載12V/100A大電量發電機，
適用耗電量大之冷凍機或電動尾門設備，車輛用途更多元。

*短軸車型：3,100mm
長軸車型：4,250mm