

日野 300 系列 貨車規格表

項目	車型	寬 座 艙								
		自 排				手 排				
		XZU710L-WDTQVR3	XZU720L-WDTQVR3	XZU710L-WDTRVR3	XZU720L-WDTRVR3	XZU710L-WDFQWR3	XZU720L-WDFQWR3	XZU710L-WDFSWR3	XZU720L-WDFSWR3	
重 量	準軸總重量 kg	6,500		7,500		6,500		8,000		
	空車重量(約) kg	2,480	2,500	2,575	2,590	2,455	2,475	2,595	2,610	
底 盤 尺 寸	軸距 mm	3,430	3,870	3,430	3,870	3,430	3,870	3,430	3,870	
	前懸 mm	1,125								
	後懸 mm	1,580	1,755	1,575	1,755	1,580	1,755	1,580	1,755	
	全長 mm	6,135	6,750	6,130	6,750	6,135	6,750	6,135	6,750	
	全寬 mm	1,995				2,055				
	全高 mm	2,215		2,220		2,215		2,235		
	軸距 前 mm	1,665				1,665				
	軸距 後 mm	1,520				1,590				
	引擎	型式	N04C-WN				N04C-WP			
		直式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器							
引 擎	排氣量 c.c.	4,009								
	壓縮比	18.0								
	最大淨馬力 ps/rpm	150 / 2,700				180 / 2,700				
	最大淨扭力 kg·m/rpm	44.9 / 1,300-2,200				47.9 / 1,400-2,600				
	最高速度 km/h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定, 速限≤110 km/h)								
性 能	最大爬坡度 tanθ%	60.0				58.9				
	最小迴轉半徑 m	5.7	6.4	5.7	6.4	5.7	6.4	5.7	6.4	
電 氣	電瓶 V/Ah	12 / 65X2								
	發電機 V/A	24 / 80								
	變速箱	型式	A862E				RE61			
	直式	6種自排(附9檔序列式手自排)								
差速器減速比	前/後	5.125		5.571		4.333		5.571		
	轉向系統	液壓螺帽式附油壓輔助動力轉向								
底 盤 系 統	主煞車系統	雙迴路、真空輔助液壓煞車 + ABS防鎖死煞車系統 + TRC循跡防滑控制系統 + EBD電子煞車力分配系統 + BAS煞車輔助系統 + BOS煞車優先系統								
	主煞車型式	前 / 後碟式								
	手煞車	機械式手煞車、發動輪制動								
懸 吊 系 統	前	機械式手煞車、發動輪制動								
	後	排氣煞車								
油 箱 容 量	L	100	150	100	150	100	150	100	150	
	L	13								
底 盤 尺 寸	前/後	205 / 85R16		215 / 75R17.5		205 / 85R16		215 / 75R17.5		
	安全配備	PCS 預警式防護系統 (AEBs 緊急煞車輔助系統) LDWS 車道偏離警示系統 VSC 車輛穩定控制系統 原廠晶片防盜鎖匙 (Immobilizer)								
數位行車紀錄器		標準配備								
PTO		選擇配備								

● 日野自動車株式會社 ● 馬津汽車股份有限公司 ● 日1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放标准及110年7月1日第6期低污染車身標準。  
 ● 日野汽車(中國)有限公司 ● 東陽汽車股份有限公司 ● 日2. 本車型符合標準, 符合設計公告, 其中最高速度與最大淨馬力為實際設計值, 適用於實際運轉。  
 ● 日野汽車(中國)有限公司 ● 東陽汽車股份有限公司 ● 日3. 本車型符合淨馬力與最大淨馬力之規定, 其中最高淨馬力(1NET)與最大淨馬力(1NET)與, 均符合VOC標準。  
 ● 日野汽車(中國)有限公司 ● 東陽汽車股份有限公司 ● 日4. 本車型符合我國之HINO 300系列車身製造。  
 ● 日野汽車(中國)有限公司 ● 東陽汽車股份有限公司 ● 日5. 本車型內之規格僅供參考, 產品規格請以車身為準, 本公司保留隨時變更權利, 恕不另行通知。



環保安全

300 系列 5 / 6.5 / 7.4 / 7.5 / 8 噸 商用貨車 EURO6




卓越超群


300 系列 5 / 6.5 / 7.4 / 7.5 / 8 噸 商用貨車 EURO6

日野 300 系列 貨車規格表

項目	車型	標 準 座 艙				
		自 排		手 排		
		XZU600L-WDTQVR3	XZU600L-WDTRVR3	XZU460L-WDRVR3	XZU650L-WDMRVR3	
重 量	準軸總重量 kg	6,500		7,400		
	空車重量(約) kg	2,160	2,200	2,295	2,335	
底 盤 尺 寸	軸距 mm	2,925				
	前懸 mm	985				
	後懸 mm	1,130		1,370		
	全長 mm	4,670		5,155		
	全寬 mm	1,870		1,880		
	全高 mm	2,035		2,080(備測) / 2,170(備測)		
	軸距 前 mm	1,400				
	軸距 後 mm	1,435				
	引擎	型式	N04C-WN			
		直式	直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓附中間冷卻器			
引 擎	排氣量 c.c.	4,009				
	壓縮比	18.0				
	最大淨馬力 ps/rpm	150 / 2,700				
	最大淨扭力 kg·m/rpm	44.9 / 1,300-2,200				
	最高速度 km/h	110 (符合車輛安全檢測基準項目規定, 速限≤110 km/h)				
性 能	最大爬坡度 tanθ%	49.9		60.0		
	最小迴轉半徑 m	5.5		6.1		
電 氣	電瓶 V/Ah	12 / 65X2				
	發電機 V/A	24 / 80				
	變速箱	型式	RE50	A862E	RE50	
	直式	5種手排		6種自排(附9檔序列式手自排)		
差速器減速比	前/後	4.875		5.125		
	轉向系統	液壓螺帽式附油壓輔助動力轉向				
底 盤 系 統	主煞車系統	雙迴路、真空輔助液壓煞車 + ABS防鎖死煞車系統 + TRC循跡防滑控制系統 + EBD電子煞車力分配系統 + BAS煞車輔助系統 + BOS煞車優先系統				
	主煞車型式	前 / 後碟式				
	手煞車	機械式手煞車、發動輪制動				
懸 吊 系 統	前	排氣煞車				
	後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器				
油 箱 容 量	L	70		100		
	L	13				
底 盤 尺 寸	前/後	205 / 85R16		205 / 85R16		
	安全配備	PCS 預警式防護系統 (AEBs 緊急煞車輔助系統) LDWS 車道偏離警示系統 VSC 車輛穩定控制系統 原廠晶片防盜鎖匙 (Immobilizer)				
數位行車紀錄器		標準配備				
PTO		選擇配備				

● 日野自動車株式會社 ● 馬津汽車股份有限公司 ● 日1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放标准及110年7月1日第6期低污染車身標準。  
 ● 日野汽車(中國)有限公司 ● 東陽汽車股份有限公司 ● 日2. 本車型符合標準, 符合設計公告, 其中最高速度與最大淨馬力為實際設計值, 適用於實際運轉。  
 ● 日野汽車(中國)有限公司 ● 東陽汽車股份有限公司 ● 日3. 本車型符合淨馬力與最大淨馬力之規定, 其中最高淨馬力(1NET)與最大淨馬力(1NET)與, 均符合VOC標準。  
 ● 日野汽車(中國)有限公司 ● 東陽汽車股份有限公司 ● 日4. 本車型符合我國之HINO 300系列車身製造。  
 ● 日野汽車(中國)有限公司 ● 東陽汽車股份有限公司 ● 日5. 本車型內之規格僅供參考, 產品規格請以車身為準, 本公司保留隨時變更權利, 恕不另行通知。






**LDWS 車道偏離警示系統**  
透過車輪前方所搭載的攝影機持續偵測力車道線，並行駛中車輛偏離車道時，系統將會發出警示音以提醒駕駛者注意。



**視野輔助系統**  
駕駛室內視野輔助系統，以4分割畫面同時顯示前、後、左、右鏡頭畫面並儲存記錄。

安全防護 / 環保升級


安全輔助系統



**ABS 防鎖死煞車系統**  
主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。

**TRC 循跡防滑控制系統**  
透過系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。

**VSC 車輛穩定控制系統**  
當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，主動掌握行車安全。



**EBD 電子煞車力分配系統**  
因應不同行駛狀況，將前後的煞車制動力做適當分配，保障駕駛者、乘客與貨物的最大安全。

**BAS 煞車輔助系統**  
根據煞車踏板力強度及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。

**BOS 煞車優先系統**  
在油門主動狀況下，只要駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會自動煞車優先系統，自動降低動力輸出，使車輛減速。



**PCS 預置式防護系統**  
由車身毫米波雷達及智慧攝影機偵測前方行人或車輛，若系統判斷有碰撞危險時，將發出警報及支援煞車控制，降低碰撞車禍的傷害。  
\*以上所有功能均與駕駛者安全駕駛的自願，無法保證絕對避免車禍發生或減輕車禍後果。

操控進化



**· 中控台**  
寬敞的中控制台空間，提供多元收納功能及眾多實用性配備，讓開車更輕鬆舒適。

**· 自排 / 手排雙選擇**  
除了傳統手排變速箱外，亦提供自排車型可供選擇。基於操控的自排變速箱，起步、加速更平穩，增加乘坐舒適性與貨物安全性。不熟練手排的駕駛者也可輕鬆上手，大幅降低駕駛者工作負擔。

**· 儀錶板多功能資訊顯示幕**  
大型彩色顯示螢幕，更易於辨識，多功能資訊顯示幕可顯示各種車輛狀況，包括油耗、計程錶、里程以及運轉時間。車輛保養週期和重要訊息等等，一目了然。

**· 方向盤**  
配置多功能資訊顯示幕側開，操作更加便利。



**· 大樑結構**  
全車採用高強度大樑，底盤耐用度高，載貨承載更平穩、更安全。

**· 大馬力引擎**  
寬座輸手排車型搭載馬力180hp引擎，以大馬力支撐的行業需求。



**· 標準座艙**  
操控靈活，進出市區轉彎不受限。

**· 寬座艙**  
座艙寬闊，乘駕更舒適，貨倉空間大，載貨承載更多元。

日野 300 系列 貨車規格表

項目	車型	標準座艙							
		XZU600L-WDMMVR3	XZU600L-WDTMVR3	XZU640L-WDMMVR3	XZU640L-WDTMVR3	XZU650L-WDMMVR3	XZU650L-WDTMVR3		
車輪總重量	kg	5,000							
重量	空車重量(約)	kg	2,135	2,175	2,150	2,195	2,190	2,235	
	軸距	mm	2,800						
	前懸	mm	985						
底盤尺寸	後懸	mm	1,370						
	全長	mm	4,670						
	全寬	mm	1,870						
	全高	mm	2,015						
引擎	輪軸前	mm	1,400						
	輪軸後	mm	1,435						
	型式		N04C-WN						
	型號		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎、渦輪增壓中間冷卻器						
	排氣量	c.c.	4,099						
	壓縮比		18.0						
	最大淨馬力	ps / rpm	150 / 2,700						
	最大淨扭力	kg * m / rpm	44.9 / 1,300-2,200						
	最高速度	km / h	110 (符合車廠安全檢驗基準項目規定，實際≤110 km/h)						
	性能	最大爬坡能力	tanθ %	60.0					
最小迴轉半徑		m	5.5						
電壓		V / Ah	12 / 65 * 2						
電氣	發電機	V / A	24 / 80						
	變速箱	型號	RE50	A862E	RE50	A862E	RE50	A862E	
變速箱減速比	型式	5檔手排	6檔自排 (內置換排系統)	5檔手排	6檔自排 (內置換排系統)	5檔手排	6檔自排 (內置換排系統)		
	齒輪減速比	4.625	4.333	4.625	4.333	4.625	4.333		
轉向系統	液壓螺帽式附加輔助動力轉向								
	煞車系統	雙迴路、真空輔助液壓煞車 + ABS防鎖死煞車系統 + TRC循跡防滑控制系統 + EBO電子煞車力分配系統 + BAS煞車輔助系統 + BOS煞車優先系統							
		煞車型式	前 / 後碟式						
煞車系統	手煞車	機械式手煞車，自動剎車制動							
	輔助煞車	煞車煞車							
懸吊系統	前	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器							
	後	片狀鋼板彈簧附雙作用避震器							
油槽容量	L	70						100	
	度量機	L							
	輪胎尺寸	mm / 後							
安全配備	PCS 預置式防護系統 (AEBs 緊急煞車輔助系統)								
	LDWS 車道偏離警示系統								
	VSC 車輛穩定控制系統								
數位行車記錄器	原廠攝片防盜攝影 (Immobilizer)								
	標準配備								
選擇配備									

\*\*\* 1. 本車符合歐盟 1989年9月1日第86/609號指令及 1110年7月1日第6/66號指令等相關法規。  
2. 此項數據僅供參考，並非絕對標準。其中最高與最大馬力為實際測試所得，僅供參考。  
3. 此項數據僅供參考，並非絕對標準。其中最高與最大馬力為實際測試所得，僅供參考。  
4. 本規格與實際之 HINO 300 系列配置有所差異。  
5. 本規格內之規格僅供參考，產品規格配置以實際為準，本公司保留價格調整權利，恕不另行通知。